



LED Etanj LED Waterproof



GVAR




GWAL



- Gövde: Alüminyum ekstrüzyon
- Diffüzör: Opal PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90

- Housing: Aluminium Extrusion
- Diffuser: Opal PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Power Factor: >90



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temp. (K)	Işık Akısı Lum. Out. (lm)	Verimlilik Lumen Eff. (lm/W)	Armatür Ölçüleri Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Pack. Qty
					a	b	h		
GWAL 6015 SB4	15 W SMD LED	4000	2000	>100	70	510	125	2.50	1
GWAL 6015 SB6	15 W SMD LED	6000	2000	>100	70	510	125	2.50	1
GWAL 1230 SB4	30 W SMD LED	4000	4000	>100	70	1100	125	5.00	1
GWAL 1230 SB6	30 W SMD LED	6000	4000	>100	70	1100	125	5.00	1
GVAR 6015 SB4	15 W SMD LED	4000	2000	>100	70	510	125	2.50	1
GVAR 6015 SB6	15 W SMD LED	6000	2000	>100	70	510	125	2.50	1
GVAR 1230 SB4	30 W SMD LED	4000	4000	>100	70	1100	125	5.00	1
GVAR 1230 SB6	30 W SMD LED	6000	4000	>100	70	1100	125	5.00	1