



## Lamel Tavan Armatürler Laminated Ceiling Fixtures



**Gövde** : Alüminyum profil  
**Optik** : Prizmatik lens ve parabolik ayna seçenekleri  
**Işık Kaynağı** : T26  
**IP Değeri** : IP20  
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz  
**Opsiyonlar** : 1-3 Saat Acil Aydınlatma Kiti  
 Dali Dim Uyumu

**Housing** : Aluminium profile  
**Optics** : Prismatic diffuser and american louver options  
**Light Source** : T26  
**IP Level** : IP20  
**Input Voltage** : 220-240V AC 50/60 Hz  
**Options** : 1-3 Hours Emergency Kit  
 Dali Dimmable



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık Weight (kg)	Ambalaj Adedi Pack. Qty
				a	b	h		
GBP 118 LT T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	70	630	80	1.10	10
GBP 136 LT T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	70	1240	80	1.80	10
GBP 158 LT T26M	G-13	Magnetic	1x58 W T26	70	1540	80	2.10	10
GBP 118 LTC T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	70	630	80	1.20	10
GBP 136 LTC T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	70	1240	80	2.00	10
GBP 158 LTC T26M	G-13	Magnetic	1x58 W T26	70	1540	80	2.20	10
GBP 118 LT T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	70	630	80	1.10	10
GBP 136 LT T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	70	1240	80	1.80	10
GBP 158 LT T26E	G-13	Electronic	1x58 W T26	70	1540	80	2.10	10
GBP 118 LTC T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	70	630	80	1.20	10
GBP 136 LTC T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	70	1240	80	2.00	10
GBP 158 LTC T26E	G-13	Electronic	1x58 W T26	70	1540	80	2.20	10