


LINA

LED SIVA ALTI / LED RECESSED

Opal Lensli Armatürler
Opal Diffuser Fixtures

Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
Optik : Opal PMMA
Işık Kaynağı : SMD LED
IP Değeri : IP40
CRI : >80
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Opsiyonlar : 1-3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Dali Dim Uyumu

Housing : Aluminium extrusion
Optics : Opal PMMA
Light Source : SMD LED
IP Level : IP40
CRI : >80
Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz
Options : 1-3 Hours Emergency Kit
Dali Dimmable



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temp. (K)	Işık Akısı Lum. Out. ≥(lm)	Verimlilik Lumen Eff. (lm/W)	Armatür Ölçüleri Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık We- ight (kg)	Ambalaj Adedi Pack. Qty
					a	b	h	⌀		
GBP 6020BL AB40	20W SMD LED	4000	2000	>100	111	622	90	98	2.00	8
GBP 6020BL AB60	20W SMD LED	6000	2000	>100	111	622	90	98	2.00	8
GBP 1236BL AB40	36W SMD LED	4000	3600	>100	111	1207	90	98	4.00	8
GBP 1236BL AB60	36W SMD LED	6000	3600	>100	111	1207	90	98	4.00	8
GBP 1855BL AB40	55W SMD LED	4000	5500	>100	111	1792	90	98	6.00	8
GBP 1855BL AB60	55W SMD LED	6000	5500	>100	111	1792	90	98	6.00	8